


<b>0. Produkt gældende for virksomhed</b>	RC <input type="checkbox"/>	RBR <input checked="" type="checkbox"/>
<b>1. Varetype</b>	Kopsten 10 x 10 x 8 cm (Byggemål) <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  </div>	
<b>2. Tilsigtet anvendelse</b>	Stenene kan anvendes som belægning på steder, hvor der vil forekomme høje belastningsintensiteter.	
<b>3. Fabrikantens navn</b>		Betongruppen RBR A/S Industrivej 8, 6800 Varde, Danmark Telefon: +76 95 11 22 rbr.dk
<b>4. Kontrol</b>	Testes ikke. Fremstilles af samme type beton, som alm. belægningssten. Anvendelsestidspunkt 7 HD.	
<b>5. Mærkninger</b>	Mærkningen indeholder fabriksnummer, produktionsdato og evt. klasser/koder.	
<b>6. Deklaration</b>	Stenen er udført uden fugenaster i sort udføres kopsten som 2 lags beton. Stenene udlægges i mønster efter eget ønske. Hver sten skal incl. fuger fylde 100 x100 mm, hvorved der fremkommer fuger mellem 1 og 5 mm. Der skal anvendes 100 stk./m2	
<b>Egenskab</b>	<b>Basismål</b>	<b>Tolerancer/krav</b>
Længde (mm)	97	± 2
Bredde (mm)	97	± 2
Tykkelse, midd.(mm)	80	± 3
Tykk.diff (mm)		≤ 3
Brudlast (N/mm)	npd	-
Vejrbestandighed	npd	-
Slidstyrke	npd	-
Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:  Hans Otte, Kvalitetskoordinator Aars, den 17-01-2020		<b>CE – mærkning</b> Fremgår af følgesedel ved leverancen